Wellmix

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОВИНКА!



QJB
ПОГРУЖНАЯ МЕШАЛКА

Предназначена для перемешивания жидкостей с низкой или средней вязкостью.

Подходит для очистных сооружений, резервуаров нитрификации и денитрификации, обработки и хранения осадка, а также промышленных процессов.

Помогает удерживать твёрдые частицы во взвешенном состоянии и предотвращает их осаждение.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактная конструкция

Продуманный компактный дизайн, сочетающий эстетичный внешний вид и экономию места

Надёжный двигатель

Надёжность в работе благодаря герметичному исполнению и антикоррозионной защите

Высокоэффективный пропеллер

Имеет лопасти с функцией самоочистки для предотвращения наматывания и засорения мусором

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Характеристика
Мощность (P)	0,37 - 22 кВт
Частота вращения (n)	480 - 980 об/мин
Температура среды (t)	0 - 40 °C
Глубина погружения (h)	≤ 20 м
Материал	углеродистая сталь; нержавеющая сталь 304 — опционально

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Смешивание канализационных, сточных и шламовых вод
- Обезвоживание осадка и оптимизация теплообмена
- Очистка сточных вод
- Предотвращение осаждения частиц на дне и стенках резервуара
- Создание потока и циркуляция воды
- Интенсификация биологических процессов (аэробный, аноксидный и анаэробный)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Макс. температура среды — не выше 40 °C
- Значение pH среды — 5 - 9
- Средняя плотность — не выше 1150 кг/м^3
- Глубина погружения при длительном использовании — не более 20 м

Для подбора и заказа оборудования обращайтесь к вашему менеджеру.